

# Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Primer für Butyl-/ Bitumenband

Artikelnummer:

113675

Sprachen:

**de**

# Technisches Datenblatt

## Berner Primer für Vliesbänder

### Eigenschaften:

Zur Verbesserung der Haftung zwischen den Vliesbändern und porösen Untergründen

### Technische Daten:

Chemische Grundlage	lösemittelhaltige, transparente Flüssigkeit
Dichte	0,9 g / cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt	ca. 13%
Ablüftzeit (bei 23°C)	ca. 5 min
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C

### Verarbeitung:

Der Untergrund darf nicht oxidiert sein und muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Bestandteilen sein. Der Primer ist als Reinigungsmittel nicht geeignet. Auf lösemittlempfindlichen Untergründen darf der Primer nicht verwendet werden-

### Hinweise für den Anwender:

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und den durchgeführten Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.